

Wzór sprawozdania z realizacji zaleceń Wyniku Audytu BRD.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń
WYNIKU AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NR**

Oddział GDDKiA w

Nr kolejnego Audytu BRD / rok..... z dnia.....

Zadanie inwestycyjne pn.:.....

Etap Audytu BRD:.....

| | Treść zalecenia | Sposób realizacji | Data (termin) realizacji zalecenia |
|-------|------------------------|--------------------------|---|
| C.1. | | | |
| | | | |
| D.1. | | | |
| | | | |

.....

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

.....

Data i podpis

Dyrektora Oddziału GDDKiA

W sprawozdaniu z realizacji zaleceń Wyniku Audytu BRD należy odnieść się do wszystkich zaleceń, również nieuwzględnionych (zapis „nie uwzględniono” w kolumnie „Sposób realizacji”).

Przykład¹:

| | Treść zalecenia | Sposób realizacji | Data (termin) realizacji zalecenia |
|-------|--|---|--|
| | | | |
| D.21. | W dokumentacji przewidziano drogowe bariery ochronne na drodze łączącej drogi DD.20 i DD.23 idącej pod drogą ekspresową pod obiektem WS-30. Brak barier w terenie. Zalecenie: Uzupełnić bariery zgodnie z projektem. | Uzupełniono drogowe bariery ochronne. | |
| | | | |
| D.24. | Na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr ... z drogą DD-23 na wlocie podporządkowanym (wlot drogi powiatowej) zastosowano oznakowanie znakami A-7 i P-13 przy braku widoczności. Ograniczenie widoczności stanowi budynek, ogrodzenie posesji, słup i zieleń zlokalizowane w ćwiartce skrzyżowania od strony kładki dla pieszych. Zalecenie: Konieczna jest zmiana oznakowania pionowego i poziomego na znaki pionowy B-20 i poziomy P-12. | Sprawdzono warunki widoczności na skrzyżowaniu. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu. Zastosowano na wlocie drogi powiatowej nr ... znak pionowy B-20 i poziomy P-12. | |
| | | | |
| D.33. | Nie zgodne z warunkami technicznymi pochylenie podłużne drogi S... < 0,3% Zastosowanie na wybranych odcinkach pochylenia niwelety poniżej 0,3% może powodować utrudnienie powierzchniowego spływu wody z jezdni drogi ekspresowej, co w przypadku szczególnie dużych opadów może przyczynić się do zjawiska aquaplaningu i utraty przyczepności kół do nawierzchni. Zalecenie dla zarządcy drogi: Zapewnić pochylenie niwelety zapewniające prawidłowe odwodnienie jezdni. | Nie uwzględniono. | Zalecenie zostanie zrealizowane na etapie Koncepcji Programowej. |

¹ W przykładzie przytoczono zalecenia z różnych etapów Audytu BRD.